

Scara RARIS aluminiu, profesionala, dubla, evazata, trepte late de 80 mm, tip 2ARE



utilizeaza **Sistemul SANT** (trei procedee INDEPENDENTE de imbinare: bolt, nituire, sudura) ce duce la triplarea rigiditatii si sigurantei in utilizare [vezi si VIDEO:](#)



executie conform normelor **EN 131**
incarcare maxima admisibila: **150kg**
lonjeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat** (nu din tabla sudata)



Cod	Nr. trepte	H [m]	H* [m]	Masa [kg]	Deschidere scara[m]	Inaltime max. de lucru [m]
2ARE5	5	1,19	2,79	9,50	1,15	2.79
2ARE6	6	1,42	3,02	11,50	1,34	3.02
2ARE7	7	1,65	3,25	13,50	1,53	3.25
2ARE8	8	1,88	3,48	16,50	1,72	3.48
2ARE9	9	2,12	3,72	18,50	1,91	3.72
2ARE10	10	2,34	3,94	20,50	2,10	3.94
2ARE11	11	2,57	4,17	22,50	2,29	4.17
2ARE12	12	2,80	4,40	25,00	2,48	4.40
2ARE13	13	3,03	4,63	27,50	2,67	4.63
2ARE14	14	3,27	4,87	30,00	2,83	4.87
2ARE15	15	3,48	5,08	32,50	3,05	5.08
2ARE16	16	3,73	5,33	35,00	3,24	5.33

Caracteristici produs:



Caracteristici generale

- pliabila
- cu urcare pe ambele parti
- lonjeron profesional de 94x25mm, grosimea de 1.5mm
- de la treapta numarul 9, inclusiv, intaritura suplimentara cu teava AL de 20x40mm
- treapta de aluminiu cu adancimea de 80mm
- latime treapta superioara: 300mm
- distanta dintre trepte pe verticala este de 230mm
- chinga de protectiela deschidere este rigida, de aluminiu, combinata cu chinga din PP
- dopuri de plastic antialunecare

